

DLABAČOV

TECHNICKÉ VYBAVENÍ PRO PROJEKCI

DCI PROJEKTOR 4K Sony SRX-R515

DCI projektor s nativním rozlišením 4K (4.096 x 2.160 bodů), svítivost 15,000 lm (6x lampa HPM 450W, s kontrastním poměrem 8000:1, s podporou HFR (High Frame Rate), projekce nabízí možnost zoomu obrazu.

PŘEVODNÍK OBRAZOVÝCH FORMÁTŮ Calibre HQView-400DC

Převodník obrazových formátů ("scaler") s přepínáním zdrojů, umožňující připojení alternativních zdrojů obrazového signálu, vybavený vstupy v rozsahu alespoň 1x DVI-D, 1x HDMI (může být i HDCP), 1x RGB, 1x YUV, 1x Y/C a 1x kompozit, 1x VGA. Zpracování signálů s rozlišením 2048 x 1080p

PŘEPÍNAČ (OBRAZOVÁ REŽIE) KRAMER VP-729

Obrazové vstupy: 2x HDMI v1.3, univerzální Y/CV, Pb/C, Pr (composit, S-video, component), VGA (UXGA), USB, Obrazové výstupy: 1x HDMI, 1x VGA (UXGA). Audio vstupy: S/PDIF input (CINCH/RCA konektor) pro každý HDMI vstup. Audio stereo vstup 3,5mm jack pro UXGA/VGA. Audio výstupy: audio stereo RCA/CINCH konektory, digitální výstup S/PDIF RCA/CINCH konektor. Možnost PIP, Freeze, Blank, jpeg.

PROFESIONÁLNÍ MULTIFORMÁTOVÝ AV PŘEHRÁVAČ

Sony BDP-S7200 Multiformátový přehrávač optických disků BluRay a DVD a multimediálních AV souborů z "flash" disků a pevných disků.

PREZENTAČNÍ NOTEBOOK Dell Inspiron 15 (7559)

4jádrový procesor Intel Core i7-6700HQ (2.6GHz, TB 3.5GHz, HyperThreading); 8GB RAM DDR3; 15.6" Full HD displej (1920x1080 bodů); grafika NVIDIA GeForce GTX 960M 4GB GDDR5; 1TB disk SSHD; bez mechaniky; rozhraní: Wi-Fi ac, Bluetooth, 3x USB 3.0, HDMI, kamera, čtečka karet; operační systém Windows 10 Home, Office 2016 (Powerpoint, Word, Excel...) + prezentér Logitech Wireless Presenter R400, dosah až 15m na pódiu.

EXTERNÍ PŘÍPOJNÉ BODY NA JEBVIŠTI A V SÁLE Atlona AT-UHD-EX-70-2PS

Sada HDMI extenderu pro přenos HDMI signálu, vstup pouze HDMI, na vzdálenost až 70m po UTP kabelu

DIGITÁLNÍ ZVUKOVÝ PROCESOR USL JSD-80D

Ozvučovací procesor pro zajištění ozvučení kinosálu kina v konfiguraci 7.1, včetně DA převodníku pro připojení DCI serveru k projekčnímu systému DCI a vstupů pro připojení analogových a digitálních alternativních zdrojů (Blue Ray, DVD, satelitní HD receiver, TV a PC) a 35mm promítacích strojů ke zvukovému systému sálu, vybavený všemi potřebnými rozhraními - vstupy (4x multikanál AES/EBU, SPDIF, TosLink) - analogové výstupy (7.1).

HLAVNÍ OZVUČOVACÍ REPROSOUSTAVY JBL 4722N

Dvoupásmové profesionální kinové reprosoustavy JBL 4722 pro přední poslech v sále (L - C - R), výkonová zatížitelnost 800W, reproduktory 2x15" pro basovou, a 1x 3" pro vysokotónovou sekci, citlivost 104dB, splňující veškeré požadavky na DCI certifikaci sálu.

SUBBASOVÁ REPROSOUSTAVA JBL 4181

Profesionální kinová subbasová reprosoustava JBL 4181, osazená reproduktorem 18", výkonová zatížitelnost 1000W, citlivost 101dB, splňující veškeré požadavky na DCI certifikaci sálu.

AMBIENTNÍ REPROSOUSTAVY JBL 8320

Profesionální dvoupásmová kinová reprosoustava reprosoustava JBL 8320 pro ambientní ozvučení sálu, výkonová zatížitelnost 150W, citlivost 91dB, splňující veškeré požadavky na DCI certifikaci sálu.

VÝKONOVÝ ZESILOVAČ PRO Hlavní A SUBBASOVÉ OZVUČOVACÍ REPROSOUSTAVY Crown XLI-2500

Profesionální kinový výkonový zesilovač Crown XLI2500, 2x750W / 4 Ohmy, 2x500W / 8 Ohmů, 1x 1500W / 8 Ohmů, provedení 2RU.

VÝKONOVÉ ZESILOVAČE PRO AMBIENTNÍ OZVUČOVACÍ REPROSOUSTAVY Crown XLI-800

Profesionální kinový výkonový zesilovač Crown XLI800, 2x300W / 4 Ohmy, 2x200W / 8 Ohmů, 1x 600W / 8 Ohmů, provedení 2RU.

DLABAČOV

TECHNICKÉ VYBAVENÍ PRO ZVUK

DIGITÁLNÍ MIXÁŽNÍ PULT Soundcraft Si Expression1

Digitální mixážní pult, 14 kanálů, 16 analogových vstupů Mic/Line, 16 analogových výstupů, 4 linkové vstupy, 4x stereo FX Return, 1x AES/EBU In/Out, kompresor, 4 pásmový EQ, delay – VSTUPY/VÝSTUPY XLR, 4x redukce na jack 6,3mm

ANALOGOVÉ MIXÁŽNÍ PULTY

pro komorní akce v kavárně Mackie MIX5 nebo MIX8 analogový mixážní pult 1 nebo 2 mikrofonní vstupy XLR + 2 stereo vstupy jack 6,3mm

DYNAMICKÉ MIKROFONY AKG D5

6 ks Profesionální dynamický mikrofon pro mluvené slovo i zpěv

BEZDRÁTOVÁ SADA MIKROFONŮ Sony DWZ-M50

2 ks Sada bezdrátového mikrofonu s ručním mikrofonem, digitální přenos

MIKROFONNÍ STOJANY, REPRODUKTOROVÉ STATIVY

5 ks mikrofonních stojanů On-Stage-Stands

2 ks reproduktorových stativů

ODPOSLECH NA JEVIŠTĚ JBL Eon 615

2ks Aktivní dvoupásmová odposlechová reprosoustava, 15" + 1" reproduktory, 1000W, max SPL 127dB

CD přehrávač Numark CDN77 – CD/USB mp3, tablet Android, notebook

možnost připojení dalších zdrojů zvuku

TECHNICKÉ VYBAVENÍ PRO OSVĚTLENÍ

DIGITÁLNÍ OSVĚTLOVACÍ PULT Zero88 Jester 24/48

Digitální osvětlovací pult, 48 kanálů, 48 faderů, DMX řízení inteligentních světel

STMÍVAČE - DIMMER Work D40K/3 + Work WD616D KMT

Stmívače 20 + 12 + 6 kanálový DMX stmívač, 16A na kanál

DIVADELNÍ REFLEKTORY

reflektor hlediště 1000W – 22 ks

reflektor – spot – 850W – 3 ks

flood vany 1000W – 3 ks

OSTATNÍ VYBAVENÍ

KOMUNIKACE JEVIŠTĚ – KABINA, ODPOLECH DO ŠATEN ÚČINKUJÍCÍCH Ecler Enviro, Ecler CM04

Modulární zónový ozvučovací systém na přímé spojení mezi kabinou a jevištěm, zvukový odposlech dění na jevišti v šatnách účinkujících